	HWP-140B	HWP-120
Délka	Cestovní: 259,1 cm Pracovní: 315 cm	Cestovní: 251,4 cm Pracovní: 307,3 cm
Šířka	137,2 cm	137,2 cm
Výška	140,7 cm	140,7 cm
Hmotnost	657,7 kg	442,2 kg
Materiál	3/8“ Ocel s vysokou pevností v tahu	1/4" Ocel s vysokou pevností v tahu
Požadavky na hydraulikou	Tok: 58,67 l/min – max. 75,7 l/min Tlak: 196 bar	Průtok: 45,4 l/ min – max. 68,1 l/min Tlak: 196 bar
Připojení hydrauliky	1x tlaková, 1x zpětná, 1x vypouštěcí	1x tlaková, 1x zpětná, 1x vypouštěcí
Max. průměr klády	40 cm	40 cm
Max. délka klády	400 cm	400 cm
Min. délka klády	183 cm	183 cm
Délka řezaných špalků	plynule nastavitelná do 56 cm	Bez měřítka do 56 cm
Pilová lišta	délka: 25" (63,5 cm) Harvester	délka: 25" (63,5 cm) Harvester
Pilový řetěz	rozteč 404, 18H Harvester řada	rozteč 404, 18H Harvester řada
Motor pily	axiální pístový	axiální pístový
Mazání pilové lišty	automatické objem nádrže 2 l	automatické objem nádrže 2 l
Max. prořez listy	45,7 cm	45,7 cm
Štípací válec	vrtání 8,89 cm x 60,96 cm zdvih	vrtání 8,89 cm x 60,96 cm zdvih
Štípací síla	12,5 tun	12,5 tun
Štípací klín	4 nebo 6cestná dělicí hlava	4 nebo 6cestná dělící hlava
Štípání	špalek je ke klínu dopraven posuvem	špalek je ke klínu dopraven posuvem
Upínací systém	Universal Quick Attach: SAE Spec J2513	Universa Quick Attach:SAE Spec J2513
Patentováno v USA	Manually moveable measuring device PROTECTEDTENT #7,669,618 Bl	Manually moveable measuring device PROTECTEDTENT #7,669,618 Bl