

FECON STUMPEX

SPEZIFIKATIONEN

SHV – 33 SS – Aufspannung zum Lader

- Gewicht: 621 kg
- Durchmesser des Bohrers: 81,3 cm
- Durchfluss: 75-159 l/min.
- Druck min/max: 172-276 bar
- üblich hergestellt mit einer Aufspannung zum Kompaktlader, mittels einer Adapterplatte kann an beliebige Maschinen angeschlossen werden (Bagger, Frontlader, usw.)
- Wir haben vorrätig!

SHV – 33 SX – Aufspannung zum Bagger

- Gewicht: 693 kg
- Durchmesser des Bohrers: 81,3 cm
- Durchfluss: 75-159 l/min.
- Druck min/max: 172-276 bar
- Aufspannung zum Bagger nur auf Bestellung nach Typenspezifikation (wird direkt in Produktion in den USA eingegeben)

SHX – 34 EXC – Aufspannung zum Bagger

- Gewicht: 1295 kg
- Durchmesser des Bohrers: 81,3 cm
- Durchfluss: 151-246 l/min.
- Druck min/max: 241-345 bar
- Aufspannung zum Bagger nur auf Bestellung nach Typenspezifikation (wird direkt in Produktion in den USA eingegeben)