

	<b>HWP-140B</b>	<b>HWP-120</b>
<b>Transportlänge:</b>	259,1 cm	251,4 cm
<b>Betriebslänge:</b>	315 cm	307,3 cm
<b>Breite:</b>	137,2 cm	137,2 cm
<b>Höhe:</b>	140,7 cm	140,7 cm
<b>Gewicht:</b>	707 kg	544 kg
<b>Material: hochfester Stahl</b>	3/8"	1/4"
<b>Hydraulikdruck:</b>	196 Bar	196 Bar
<b>Laufgeschwindigkeit:</b>	58,67 – 75,7 l/min	45,4 – 68,1 l/min
<b>Hydraulikanschluss:</b>	1-Druck, 1-Rücklauf, 1-Ablass	1-Druck, 1-Rücklauf, 1-Ablass
<b>Max. Holzdurchmesser:</b>	44 cm	38 cm
<b>Max. Holzlänge:</b>	400 cm	400 cm
<b>Min. Holzlänge:</b>	100 cm	100 cm
<b>Spaltenlänge:</b>	stufenlos einstellbar bis zum 56 cm	stufenlos einstellbar bis zum 56 cm
<b>Sägeblatt:</b>	25" (63,5 cm) Harvester	25" (63,5 cm) Harvester
<b>Sägekette:</b>	Teilung 404, 18H Harvester	Teilung 404, 18H Harvester
<b>Sägemotor:</b>	Axialkolben	Axialkolben
<b>Sägeblatt-Schmierung:</b>	automatisch, Inhalt 2 l	automatisch, Inhalt 2 l
<b>Max. Querschnitt:</b>	44 cm	44 cm
<b>Spalte Zylinder:</b>	Bohrung 8,89 x 60,96 cm Hub	Bohrung 8,89 x 60,96 cm Hub
<b>Nominale Spaltkraft:</b>	12,5 t	12,5 t
<b>Spaltkreuz:</b>	4 oder 6-Fach	4-Fach
<b>Spalten:</b>	mit Vershub zum Spaltkreuz	mit Vershub zum Spaltenkreuz
<b>Spannsystem:</b>	Universal Quick Attach SAE Spec J2513	Universal Quick Attach SAE Spec J2513

**Patentiert in USA**Manually moveable measuring device None  
PROTECTEDTENT #7,669,618 BI